ES4131

Stampanti A4 monocromatiche infaticabili e dalle grandi prestazioni

Se cercate una stampante A4 monocromatica infaticabile e conveniente, capace di supportare i più alti livelli di produttività dell'ufficio, ES4131 fa per voi. Veloce e progettata per il massimo rendimento, stampa la prima pagina in meno di 4,5 secondi mentre le pagine successive vengono prodotte all'impressionante velocità di 38 pagine al minuto. E questa è solo una piccola parte dei vantaggi offerti da ES4131.

Produttività elevata

Produttività non significa solo elevata velocità. Con ES4131 potete contare su una risoluzione di stampa di 1200 x 1200 dpi reali per stampe dai dettagli nitidi e precisi. Inoltre il potente processore da 330 MHz con la memoria RAM da 64 MB consentono di elaborare più velocemente i lavori di stampa e la grande capacità carta, incrementabile fino a 880 fogli, permette di gestire tirature di stampa più elevate senza interruzioni. Per chi non si accontenta c'è anche l'alimentatore multiplo da 100 fogli, per stampare su una vasta gamma di supporti di stampa speciali e per soddisfare tutte le necessità quotidiane dell'ufficio.

- Uscita prima pagina in soli 4,5 secondi, stampa delle pagine successive a 38 ppm
- Risoluzione di 1200 x 1200 dpi reali
- Processore da 330 MHz e memoria RAM da 64 MB, espandibile fino a 320 MB

Massima efficienza

Con il suo design compatto ES4131 trova posto su qualsiasi scrivania per avere sempre a portata di mano tutti i documenti stampati. Tra le sue funzioni più importanti spiccano la stampa automatica in fronte/retro e la modalità di risparmio energetico per ridurre i consumi a soli 8 W. La cartuccia toner e il tamburo di stampa separati consentono di sostituire solo il consumabile esaurito riducendo gli sprechi e ottimizzando i costi di esercizio. Sono di serie anche le funzionalità di rete, per condividerne i vantaggi con tutto il gruppo di lavoro.

- Capacità carta di 350 fogli, ampliabile a 880 fogli con cassetto opzionale
- Alimentatore multiplo da 100 fogli
- Stampa automatica in fronte/retro di serie per ridurre i consumi e i costi della carta
- Scheda di rete Ethernet 10/100 Base-TX integrata

Completa suite di utility

ES4131 viene fornita con una completa suite di utility, ad esempio l'apprezzato PrintSuperVision, strumento veloce ed efficace per gestire l'uso di tutte le vostre stampanti condivise in rete.
Da non trascurare Template Manager, con il quale potete creare velocemente e con grande facilità una vasta serie di documenti speciali necessari alle attività quotidiane degli uffici, anche di quelli più esigenti.

Realizzata per durare a lungo

Massima affidabilità significa anche massimo ritorno dall'investimento, ecco cosa vi offre la robusta ES4131. La tecnologia LED Digitale su cui si basa il motore di stampa è affidabilissima: comprende il minimo numero di parti in movimento assicurando un'eccezionale durata, persino con i più elevati carichi di lavoro.

- Affidabilissima tecnologia proprietaria LED Digitale
- Componenti selezionati per la loro robustezza e durata

EXECUTIVE SERIES

ES4131 Stampante A4 monocromatica

Velocità e Prestazioni

Velocità di stampa in A4	38 ppm
Tempo uscita prima pagina	Inferiore a 4,5 secondi
Tempo di riscaldamento	Circa 20 secondi da risparmio energetico
Velocità processore	330 MHz, processore PowerPC405

Compatibilità e Software

Connettività	Porta parallela bidirezionale IEEE1284, porta USB 2.0 High Speed, scheda Ethernet 10/100 Base-TX
Linguaggi di stampa	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3 (clone)
Rete e protocolli	Scheda di rete con server web integrato per la gestione e la configurazione della stampante e della scheda di rete. Comprendente client di posta SMTP per i messaggi di avviso. Supporto di tutti i principali protocolli di rete - TCP/IP, Netware, Ethertalk e NetBEUI. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SNTP, Windows Rally (WSD-Print, LLTD), SLP, NetBIOS over TCP, protocolli JetDirect; Netware 3.x, 4.x, 5.x, e 6 con pieno supporto NDS e NDPS:- QServer over IP e IPX, R-Printer, NPrinter, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP; Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; altri: EAP
Compatibilità OS[1]	Windows 2000 / 2003 / 2003 x64 / XP / XP x64 / Server 2008 (32-bit e 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit e 64-bit) / 7 (32-bit e 64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.3.9 o successivo
Suite di utility[1]	Template Manager[2], Print Control Server[2], Print Control Client, PrintSuperVision.net[2], OKI LPR[2], Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool[2], Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager[2]

Gestione carta

Capacità carta	**Cassetto carta 1:** 250 fogli da 80 g/mq **Alimentatore multiplo:** 100 fogli da 80 g/mq
Capacità carta secondo cassetto opzionale	**Cassetto carta 2:** 530 fogli da 80 g/mq
Massima capacità carta	880 fogli da 80 g/mq
Formati carta	**Cassetto carta 1:** A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement. **Cassetto carta 2:** A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive. **Alimentatore multiplo:** A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; buste (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6). **Fronte/retro:** A4, B5(JIS), Letter, fino a Legal 14, Executive
Grammatura carta	**Cassetti carta 1 e 2:** da 60 a 120 g/mq. **Alimentatore multiplo:** da 60 a 163 g/mq. **Stampa fronte/retro:** da 60 a 120 g/mq
Stampa fronte/retro	Di serie
Capacità raccolta carta	150 fogli da 80 g/mq con lato stampato rivolto verso il basso. 100 fogli da 80 g/mq con lato stampato rivolto verso l'alto

Font

Font della stampante	87 font PCL scalabili e 136 font PostScript, 2 font Bitmap, codici a barre OCR-A/B
Font SIDM	Epson FX e IBM PPR con vari passi
Codici a barre	12 tipi monodimensionali con 28 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, codice a barre personalizzato, USPS Zip, 1 tipo bidimensionale: PDF417

Qualità di stampa

Risoluzione	1200 x 1200 dpi

Caratteristiche generali

Memoria	**RAM di serie:** 64 MB **RAM massima:** 320 MB
Condizioni operative	**Temperatura/umidità:** Da 10 a 32°C / UR da 20 a 80% non condensante
	Magazzinaggio: Da -10 a 43°C / UR dal 10 al 90% non condensante
Alimentazione	230 VCA +/-10%, frequenza 50/60 Hz +/- 2%
Consumo elettrico	**Tipico:** 550 W. **Di picco:** 900 W. **In attesa:** 70 W. **Risparmio energetico:** 8 W
Livelli di rumore	**In funzione:** Fino a 54 dB(A). **In attesa:** fino a 30 dB(A). **Risparmio energetico:** livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP)	244,5 x 387 x 364 mm
Peso[3]	Circa 12 Kg
Garanzia	Estensione gratuita della garanzia standard a 3 anni registrando il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto
Codice prodotto	**ES4131dn:** 01282602

Accessori (codici d'ordine)

Secondo cassetto carta	44575702
Espansioni memoria RAM	**64 MB:** 44615402; **256 MB:** 44615411

[1]Controllare eventuali versioni più aggiornate e la compatibilità dei sistemi operativi sul sito web locale OKI Executive Series. [2]Solo Windows. [3]Compresi i consumabili.

Informazioni sui consumabili: Per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questo modello è stato progettato in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner originali OKI. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa della stampante.

Oki Systems (Italia) S.p.A.
Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel: 02 90026.1 (R.A.)
www.oki.it

ENERGY STAR

© 2010 Oki Europe Ltd. Oki Systems (Italia) S.p.A., parte del Gruppo Oki Electric. Versione 1.2 07/2012
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. S.E. e O.

OKI