



 Lexmark™

XC4240

Affidabilità. Protezione. Prestazioni.



XC4240



Questo è un dispositivo di classe A secondo gli standard internazionali sulle emissioni elettromagnetiche (ad esempio, regole FCC, EN 55022/EN 55032, ecc.). I prodotti di classe A sono destinati all'uso in ambienti non residenziali/non domestici. L'uso di un prodotto di Classe A in ambienti residenziali/domestici può causare interferenze alle comunicazioni radio e richiedere misure correttive.

Lexmark XC4240

Grazie al suo Touch Screen e-Task da 17,8 cm inclinabile e a funzioni di accessibilità avanzate, il dispositivo multifunzione Lexmark XC4240 consente di essere più produttivi. Offre una velocità di uscita a colori fino a 37 pagine al minuto* e una velocità di acquisizione fino a 94 immagini al minuto, nonché un disco rigido e l'OCR di serie.

Sempre all'altezza

- ▶ Un processore Quad-Core da 1,2 GHz e fino a 6 GB di memoria consentono di stampare fino a 37 ppm*.
- ▶ Acquisizione fino a 47 pagine al minuto o 94 immagini al minuto per documenti fronte/retro.
- ▶ L'unità disco fisso di serie offre prestazioni del sistema ottimizzate, funzionalità di acquisizione avanzata e app che agevolano l'esecuzione delle operazioni e migliorano la produttività degli utenti, incluso l'OCR.
- ▶ Una struttura in acciaio e un design robusto consentono di utilizzare la stampante in modo intensivo e negli ambienti più esigenti.
- ▶ Il fusore e i componenti di Imaging a lunga durata estendono i tempi di attività.
- ▶ Le cartucce di ricambio di toner Unison™ consentono di stampare fino a 6.000 pagine a colori e 9.000 pagine in monocromia**.
- ▶ Quando la cartuccia di toner a colori è vuota, la stampa prosegue in bianco e nero.

Output a colori economico

- ▶ Grazie alla calibrazione PANTONE®, alle pagine campione a colori incorporate e alla sostituzione colore Lexmark (Lexmark Color Replacement), si otterranno colori accurati e dall'aspetto professionale senza dover ricorrere a servizi esterni.
- ▶ Risparmio di toner con la suite di strumenti che consentono di scegliere quando e quanto colore stampare.

Capacità di alimentazione flessibile

- ▶ Cartoncino, supporti di stampa di piccole dimensioni e buste vengono gestiti in modo affidabile e flessibile dal vassoio principale o da un comodo alimentatore per fogli singoli.
- ▶ L'alimentazione standard di 251 pagine può essere estesa fino a 1451.

Interazione intuitiva

- ▶ Il Touch Screen e-Task da 17,8 cm inclinabile è dotato di app che agevolano l'esecuzione delle operazioni e migliorano la produttività degli utenti, oltre ad essere personalizzabili in base alle diverse esigenze.
- ▶ La porta USB anteriore supporta la stampa diretta dei formati file più diffusi senza necessità di un computer.
- ▶ Grazie al suo design compatto, la stampante può essere collocata in qualunque ambiente.
- ▶ Connessione semplificata tramite Ethernet, USB o soluzioni di stampa mobile semplificate.

Protezione ad ampio spettro

- ▶ L'architettura di sicurezza ad ampio spettro di Lexmark mantiene al sicuro le informazioni ovunque si trovino, nei documenti stampati, nei dispositivi e sulla rete.
- ▶ Lexmark ha ricevuto da Keypoint Intelligence - Buyers Lab il prestigioso riconoscimento BLI PaceSetter Award per la sicurezza in ambito Imaging Documentale***.



Progettata nel rispetto del nostro pianeta

- ▶ Funzioni di gestione energetica riducono il consumo di energia del dispositivo quando si trova in modalità attiva o in modalità sospensione.
- ▶ La stampa standard su due lati consente di risparmiare carta.
- ▶ Riciclate le cartucce attraverso il programma pluripremiato Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP).

*Velocità di stampa e copia misurate, rispettivamente, in conformità alle normative ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Reso medio basato su una copertura di stampa di circa il 5%.

***Riconoscimento basato su dati dell'Europa occidentale

Lexmark XC4240



- 1 XC4240 con Touch Screen a colori e-Task da 17,8 cm
462 x 442 x 608 mm
- 2 Vassoio doppio da 650 fogli
133 x 424 x 416 mm
- 3 Vassoio da 500 fogli
133 x 424 x 416 mm

Supporto regolabile per la stampante (non illustrato)
521 x 653 x 625 mm

Mobiletto girevole (non illustrato)
263 x 476 x 600 mm

■ Standard
■ Opzionale

Nota 1: Supporta un vassoio doppio opzionale da 650 fogli o un vassoio doppio opzionale da 650 fogli opzionale e un vassoio opzionale da 550 fogli con il vassoio doppio da 650 fogli in alto.

Nota 2: tutte le misure sono riportate come altezza x larghezza x profondità. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, fare riferimento alla guida sulla compatibilità di stampante, opzioni e supporti all'indirizzo http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Tutti i diritti sono riservati.

Lexmark, il logo Lexmark e Unison sono marchi commerciali di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc. Google Cloud Print è un marchio commerciale di Google, Inc. MOPRIA®, Mopria® Logo™ e i loghi Mopria® Alliance sono marchi commerciali, marchi di servizio e marchi di certificazione di Mopria Alliance, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. PANTONE®, PANTONE® Goe™ e gli altri marchi Pantone, Inc. sono di proprietà di Pantone, Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Stampa	
Display	Lexmark e-Task 7-inch (17.8 cm) color touch screen
Velocità di stampa: Fino a ⁶	nero: 38 ppm / colore: 38 ppm
Tempo di stampa 1° pagina	nero: <8 secondi / colore: <8 secondi
Risoluzione di stampa	nero: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / colore: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
Memoria / Processore	standard: 2048 MB / massima: 6144 MB / Quad Core w/ GPU, 1200 MHz
Hard Disk	Installato
Volume mensile di pagine raccomandato ²	1500 - 10000 pagine
Carico di lavoro mensile max: Fino a ³	100000 pagine per mese
Copia	
Velocità di copia A4: Fino a / Velocità di copia: Fino a ⁶	38 cpm / Colori: 38 cpm
Tempo copia prima pagina / TTFC Tempo copia prima pagina Colore	Nero: 8 secondi / 8.5 secondi
Scansione	
Tipologia scanner / Scansione da ADF	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro: Fino a	b/n: 94 / 100 Facciate al minuto / Colori: 60 / 64 Facciate al minuto
A4/Ltr Velocità di scansione: Fino a	b/n: 47 / 50 Facciate al minuto / Colori: 30 / 32 Facciate al minuto
Capacità ingresso carta: Fino a	ADF: 100 fogli a 75 g/m ²
Fax	
Velocità del modem	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Consumabili⁷	
Rese cartucce (fino a) ¹	Cartucce colore (CMY) da 6.000 pagine, Cartuccia nera da 9000 pagine
Fotoconduttore: Capacità fino a ⁵	125,000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto ¹	Cartucce Toner Colore (CMY) Return Program da 2.000 pagine, Cartuccia di toner per programma di restituzione dell'avviatore nero da 3.000 pagine
Gestione Carta	
Gestione carta inclusa	Alimentazione da 250 fogli, Raccogliitore di uscita da 150 fogli, Integrated Duplex, Alimentazione manuale per foglio singolo
Gestione carta opzionale	550-Sheet Tray, Vassoio doppio da 550 fogli con alimentatore da 100 fogli
Capacità ingresso carta: Fino a	standard: 250+1 fogli a 75 g/m ² / max: 1450+1 fogli a 75 g/m ²
Capacità carta in uscita: Fino a	standard: 150 fogli a 75 g/m ² / max: 150 fogli a 75 g/m ²
Supporti di stampa	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Etichette in vinile, Refer to the Card Stock & Label Guide.
Formati carta supportati	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
Informazioni Generali⁴	
Connettività standard	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A)
Connettività di rete opzionale	Marknet N8372 WiFi Option
Livello di rumore in funzione	Stampa: 52 dBA / copiatore: 55 dBA / Scansione: 51 dBA
Specifiche ambiente operativo	Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)
Garanzia prodotto	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Dim. (mm A x L x P) / Peso	462 x 442 x 608 mm / 27.5 Kg

Tutte le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori e/o omissioni.

Questo è un dispositivo di classe A secondo gli standard internazionali sulle emissioni elettromagnetiche (ad esempio, regole FCC, EN 55022/EN 55032, ecc.). I prodotti di classe A sono destinati all'uso in ambienti non residenziali/non domestici. L'uso di un prodotto di Classe A in ambienti residenziali/domestici può causare interferenze alle comunicazioni radio e richiedere misure correttive.

¹Resa media con copertura approssimativa del 5% per colore ²Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵La resa effettiva può variare in base ad altri fattori come la velocità del dispositivo, il formato della carta e l'orientamento di alimentazione, la copertura del toner, l'origine del vassoio, la percentuale di stampa solo nero e la complessità media del lavoro di stampa. ⁶Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.